

FIXOIL RC-8011

Vehículo serigráfico para aplicación en la máquina rotativa de huecogrado (photogravure)

ESPECIFICACIONES	VALOR TÍPICO
Solubilidad en agua	Soluble
Viscosidad Copa Ford N° 4, 15°C (s)	14
Densidad (g/cm ³)	1,08 ± 0,01

FIXOIL RC-8011 es un aceite para obtener pastas utilizables en las máquinas rotativas de huecogrado (photogravure). Normalmente se llena a partes 80/100 de la mezcla de color para obtener pastas con densidades entre 1,48-1,52 gr/ml. Con una viscosidad entre 25-30 sec. C.F. N° 4.

VENTAJAS DEL FIXOIL RC-8011

- 1.- Las pastas con esta formulación se descargan fácilmente de las incisiones del rodillo y los puntos depositados se quedan fijados, obteniendo una correcta definición.
- 2.- Las pastas se quedan estables durante el almacenamiento y se recuperan fácilmente con la suave agitación del roce de los rodillos.
- 3.- No es tóxico, no es inflamable.

El producto se mantiene estable durante un año si se almacena entre 5 y 40°C.

PRESENTACIÓN:

- Bidón de 120 kg
- IBC de 1000 kg

Estos datos, son consecuencia de ensayos de laboratorio, avalados por la Industria Cerámica en General. Sin embargo los señalamos sin ningún compromiso por nuestra parte y como fruto de nuestra experiencia.